

TCL

CLIMATIZZATORE PORTATILE

TAC-12CHPB/NZW

4 Funzioni - 12000 BTU

3500W - Classe A / A++



4 in 1



Classe efficienza energetica raffreddamento:	A
Classe efficienza energetica riscaldamento:	A++
Efficienza energetica raffreddamento (EER):	2.72
Rumorosità max (dB(A))	65



Gas Refrigerante R290
Rispetto per l'ambiente



Modalità raffreddamento
Per rinfrescare una stanza fino a 30m²



Modalità riscaldamento
Modalità riscaldamento, grazie alla pompa di calore integrata una valida alternativa per riscaldare gli ambienti con un ottimo comfort termico e un efficiente consumo energetico



Modalità Deumidificazione
Rimuove fino a 38L/24h



Modalità ventilazione
Per ventilare la stanza con aria a temperatura ambiente



Modalità Smart
Modalità automatica
Filtro aria lavabile
Facilità di manutenzione e pulizia



Oscillazione automatica
Aletta oscillante automatica per una migliore distribuzione del flusso di aria nell'ambiente



Timer elettronico 24H
Timer elettronico programmabile per partenza o spegnimento



Modalità notte
Per un automatico aggiustamento della temperatura durante la notte



Filtro aria lavabile
Facilità di manutenzione e pulizia

CLIMATIZZATORE PORTATILE

TAC-12CHPB/NZW

4 Funzioni - 12000 BTU

3500W - Classe A / A++



MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Modalità automatica "Smart"	Si
Raffreddamento	Si
Riscaldamento	Si
Deumidificazione	Si
Ventilazione	Si

PERFORMANCE

Potenza raffreddamento Max (W)	3500
Potenza riscaldamento Max (W)	3000
Potenza impegnata max - raffreddamento (W)	1285
Potenza impegnata max - riscaldamento (W)	930
Efficienza energetica raffreddamento (EER)	2.72
Classe efficienza energetica - raffreddamento	A
Efficienza energetica riscaldamento (COP)	3.2
Classe efficienza energetica - riscaldamento	A++
Raccomandato per dimensioni ambiente di	13-30 m ²
Capacità deumidificazione (L/h)	1,6

FUNZIONI

Modalità notte	Si
Partenza ritardata	Si
Spegnimento programmato	Si
Auto ripartenza - Memoria programmazione	Si
Auto oscillazione	Si

ALTRE CARATTERISTICHE

Colore	Bianca
Rumorosità max (dB(A))	65
Numero velocità ventola	3
Flusso d'aria: Max/Med/Min (m3/h)	450/380/330

COMFORT DI UTILIZZO

Telecomando - Tipo Display	Si - Digital display
Auto diagnosi	Si
Filtro aria / lavabile	Si
Ruote	Si
Manuale di istruzioni - Lingue	FR/GB/DE/IT/NL

INSTALLAZIONE

Alimentazione elettrica	220-240V/50Hz
Temperatura ambiente della stanza:	
Raffreddamento	18°C-35°C
Riscaldamento	10°C-25°C
Classe climatica	T1
Fornito di tubo per evacuazione aria calda	Si
Fornito di kit per l'installazione a finestra	Si

DIMENSIONI & INFO LOGISTICHE

Unità principale:	
Dimensioni LxAxP (cm)	450 x 745 x 396
Peso (Kg)	33,7
Prodotto imballato	
Dimensioni LxAxP (cm)	499 x 880 x 459
Peso (Kg)	38,8
Pallet	
Quantità (UVC)	8
Numero di strati	2
Dimensioni carico pallet LxAxP (cm)	196 x 100 x 120
Peso di carico del pallet (Kg)	335
Container (senza pallet)	
Quantità carico 40HQ (UVC)	347
Codice EAN	6955324301385