

TCL

CLIMATIZZATORE PORTATILE

TAC-14CHPB/NZW

4 Funzioni - 14000 BTU

4100W - Class A /A+



4 in 1



Classe efficienza energetica raffreddamento:	A
Efficienza energetica raffreddamento (EER):	2.7
Rumorosità max (dB(A))	65



Gas Refrigerante R290
Rispetto per l'ambiente



Modalità raffreddamento
Per rinfrescare una stanza fino a 35m²



Modalità riscaldamento
Modalità riscaldamento, grazie alla pompa di calore integrata una valida alternativa per riscaldare gli ambienti con un ottimo comfort termico e un efficiente consumo energetico



Modalità Deumidificazione
Rimuove fino a 43L/24h



Modalità ventilazione
Per ventilare la stanza con aria a temperatura ambiente



Modalità Smart
Modalità automatica
Filtro aria lavabile
Facilità di manutenzione e pulizia



Oscillazione automatica
Aletta oscillante automatica per una migliore distribuzione del flusso di aria nell'ambiente



Timer elettronico 24H
Timer elettronico programmabile per partenza o spegnimento



Modalità notte
Per un automatico aggiustamento della temperatura durante la notte



Filtro aria lavabile
Facilità di manutenzione e pulizia

CLIMATIZZATORE PORTATILE

TAC-14CHPB/NZW

4 Funzioni - 14000 BTU

4100W - Class A /A+



MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Modalità automatica "Smart"	Si
Raffreddamento	Si
Riscaldamento	Si
Deumidificazione	Si
Ventilazione	Si

PERFORMANCE

Potenza raffreddamento Max (W)	4100
Potenza riscaldamento Max (W)	3300
Potenza impegnata max - raffreddamento (W)	1520
Potenza impegnata max - riscaldamento (W)	1270
Efficienza energetica raffreddamento (EER)	2.7
Classe efficienza energetica - raffreddamento	A
Efficienza energetica riscaldamento (COP)	2.60
Classe efficienza energetica - riscaldamento	A+
Raccomandato per dimensioni ambiente di	14-35 m ²
Capacità deumidificazione (L/h)	1,8

FUNZIONI

Modalità notte	Si
Partenza ritardata	Si
Spegnimento programmato	Si
Auto ripartenza - Memoria programmazione	Si
Auto oscillazione	Si

ALTRE CARATTERISTICHE

Colore	Black
Rumorosità max (dB(A))	65
Numero velocità ventola	3
Flusso d'aria: Max/Med/Min (m3/h)	460/400/350

COMFORT DI UTILIZZO

Telecomando - Tipo Display	Si - Digital display
Auto diagnosi	Si
Filtro aria / lavabile	Si
Ruote	Si
Manuale di istruzioni - Lingue	FR/GB/DE/IT/NL

INSTALLAZIONE

Alimentazione elettrica	220-240V/50Hz
Temperatura ambiente della stanza:	
Raffreddamento	18°C-35°C
Riscaldamento	10°C-25°C
Classe climatica	T1
Fornito di tubo per evacuazione aria calda	Si
Fornito di kit per l'installazione a finestra	Si

DIMENSIONI & INFO LOGISTICHE

Unità principale:	
Dimensioni LxAxP (cm)	450 x 745 x 396
Peso (Kg)	34,5
Prodotto imballato	
Dimensioni LxAxP (cm)	499 x 880 x 459
Peso (Kg)	39
Pallet	
Quantità (UVC)	8
Numero di strati	2
Dimensioni carico pallet LxAxP (cm)	196 x 100 x 120
Peso di carico del pallet (Kg)	337
Container (senza pallet)	
Quantità carico 40HQ (UVC)	347
Codice EAN	6955324301446