

TCL

RÉFRIGÉRATEUR

RP505SXF0

Américain»Side bySide» • 92 cm

Froid Ventilé


INVERTER • 505L • Classe F

Affichage Digital



F

Classe énergétique F



Inverter

Compresseur Inverter garanti 10 ans, gestion précise des températures, silence, fiabilité et économies d'énergie



Total No Frost

Froid ventilé intégral : un froid homogène et sans givre. Conservation optimale des aliments, et stop à la corvée du dégivrage !




Ecran tactile à affichage numérique

Facilité d'utilisation et précision des réglages sans ouverture des portes



Mode Intelligent

En cas de variation subite de température, la réfrigération ou congélation rapide s'enclenche automatiquement jusqu'au retour à la bonne température



Alerte de porte ouverte

Un bip sonore vous alerte en cas d'ouverture de porte prolongée, pour éviter la rupture de la chaîne du froid et le gaspillage d'énergie



>-12°C

Alerte de Température Congélateur

Alerte hausse de température en cas de dépassement du seuil des -12°C



Finition couleur Inox Mat

Finition des portes avec un revêtement anti-traces couleur Inox Mat Plus résistant aux rayures et facile d'entretien.

TCL

RÉFRIGÉRATEUR


RP505SXF0

Américain»Side bySide» • 92 cm

Froid Ventilé

INVERTER • 505L • Classe F

Affichage Digital



CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Capacité nette totale de stockage	505
Capacité du réfrigérateur (L.)	324
Capacité du congélateur (L.)	181
Incl. Congélateur ****	156
Incl. Congélateur ***	/
Incl. Congélateur **	25
Réserve d'eau fraîche	-
Compresseur	Inverter

PERFORMANCE

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie (kWh / an)	393
Capacité de congélation (Kg / 24h)	8
Autonomie en cas de coupure de courant (en h)	5
Niveau sonore (dBA)	41
Classe climatique	SN-N-ST-T: 10°- 43°
Système de répartition du froid	Multi-Airflow
Type de commandes	Electronique
Eco Mode	-
Affichage	Affichage numérique à commande tactile

DESCRIPTION

Couleur principale	Inox mat Galaxy
Type de poignée	Intégrée
Couleur intérieure	Bleu glacier
Décorations intérieures	Liserés argentés
Finition de la colonne MultiAirflow	-

INSTALLATION

Dimensions nettes (LxPxH) mm	920*630*1768
Porte réversible	-
Pieds réglables	Oui - 2 à l'avant
Roulettes	Oui - 2
Condenseur	Interne

SÉCURITÉ

Alarme porte ouverte	Oui - Sonore et visuelle
Alerte température Congélateur	Oui - LED
Fonction antibactérienne	-
Sécurité enfant	Oui

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Plage de températures	2~8°C
Type et position d'éclairage	LED- Plafonnier
Clayettes	3
Balconnets	4
Compartment fruits et légumes	4
Couvercle tiroir fruits et légumes	4
Bac(s) à œufs	Oui - 6 oeufs
Mode vacances	Oui
Fonction refroidissement rapide	Oui

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Plage de températures	-15~-22°C
Organisation de rangement	2 tiroirs+3 clayettes+2 couvercles en verre+4 balconnets
Fonction de congélation rapide	Oui

TECHNIQUE

Certification de sécurité	EMC CE
Certification énergétique	ERP
Matériau de la cavité intérieure	HIPS
Fluide réfrigérant / Charge (g)	R600a /75g
Tension / Fréquence	220~240V/50Hz
Classe énergétique (2010/30/CE)	1.1
Puissance de dégivrage (W)	230
Puissance de la lampe (W)	3

LOGISTIQUE & DIVERS

EAN	6933749572078
Poids (produit / emballé) kg	83/93
Produit emballé - Dimensions (L * P * H) mm	977*677*1855